SATCON MATEKIOSK TA-M 2000KVA

Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger - opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold

Kiosken er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Kioskhuset er montert på en solid stålkjelke med lommer for truckgafler, og det er i tillegg montert heiseåk for håndtering med kran.



Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stål-hengsler og låser.
- Dører i traforom er utført med drenert, vertikalt lufte-galler, med hengslede innvendige filterrister.
- Taket kan enkelt tas av for eventuelt trafobytte.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.



PRODUKT	SATCON MATEKIOSK
Trafokapasitet maks:	2000kVA
Primærspenning:	22/11kV
Sekundærspenning:	22/11kV omkoblingsbar
Utvendige mål:	B=2140mm, D=4700mm, H=2860mm
Vekt med trafo:	Ca. 9000kg

SATCON MATEKIOSK TA-M 2000KVA

Høyspent bryteranlegg primærside:

Fabrikat:	Valgfritt
Type:	Valgfritt høyspent bryteranlegg
Eksempel CCVM:	1 Lastskillebryter (C) for innkommende kabel
	1 Lastskillebryter (C) for utgående kabel
	1 Effektbryter (V) m/jordfeilbeskyttelse
	1 Målerfelt (M) for kWh-måling

Transformator 1:

Fabrikat:	Valgfritt
Effekt:	2000kVA
Oljetype:	Mineralolje (ester) standard. Miljøolje opsjon.
Regulering:	5 steg på primærsiden

Høyspent bryteranlegg sekundærside:

Type:	Valgfritt høyspent bryteranlegg
Eksempel DeVV:	1 Kabeltilkobling (De) trafokabel
	2 Effektbrytere (V) med jordfeilbeskyttelse









