SATCON MINIKIOSK KTA 100KVA

Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger - opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold

Minikiosken er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Det er montert heiseører for håndtering med kran.



Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stål-hengsler og låser.
- Traforom er ventilert ved hjelp av perforert plate i bunnen av traforommet.
- Taket kan enkelt tas av for eventuelt trafobytte.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.

PRODUKT	SATCON MINIKIOSK
Trafokapasitet maks:	100kVA
Primærspenning:	1000V
Sekundærspenning:	400V
Utvendige mål:	B=1060mm, D=950mm, H=1250mm
Vekt med trafo:	Ca. 450kg

SATCON MINIKIOSK KTA 100KVA



Effektbryter 1000V:
Fabrikat: ABB
Type: T4L 100A 3P 1000V
Tilkobling: Al/Cu-klemme 6-185mm²

Transformator:
Fabrikat: Valgfritt
Effekt: 100kVA
Regulering: Mulighet for regulering, avhengig av trafo

Effektbryter 400V:
Fabrikat: ABB
Type: XT4N 160A 4P
Tilkobling: Al/Cu-klemme 150-240mm²

Avganger, eksempel:
400V: 2×63A 3+N (463/6) C 63A automatsikring + 100mA jordfeilbryter
400V: 2×32A 3+N (432/6) C32A jordfeilatuomat 30mA
230V: 2×16A 1+N (Schuko) C16A jordfeilautomat 30mA

