SATCON MINIKIOSK MTA 800KVA

Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger - opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold



Kiosken er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Kioskhuset er montert på en solid stålkjelke med lommer for truckgafler, og det er i tillegg montert heiseåk for håndtering med kran.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stål-hengsler og låser.
- Traforom er ventilert ved hjelp av perforert plate i bunnen av traforommet.
- Dører i traforom er utført med drenert, vertikalt lufte-galler, med hengslede innvendige filterrister.
- Taket kan enkelt tas av for eventuelt trafobytte.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.

PRODUKT	SATCON MINIKIOSK
Trafokapasitet maks:	800kVA
Primærspenning:	400V
Sekundærspenning:	1000V
Utvendige mål:	B=1900mm, D=2075mm, H=2010mm
Vekt med trafo:	Ca. 2200kg



SATCON MINIKIOSK MTA 800KVA

Lastbryter/Skinnepakke primær side:

Fabrikat:	Schneider
Type:	Interpact INS 1250A
Tilkobling:	Al/Cu-klemme 4×240mm²

Transformator:

Fabrikat:	Valgfritt
Effekt:	800kVA
Regulering:	Mulighet for regulering, avhengig av trafo





Effektbryter sekundær side:

Fabrikat:	ABB
Type:	2 x Tmax T5 400A 3P
Tilkobling:	Al/Cu-klemme 2×240mm²
Tilbehør:	Jordfeilovervåking og isolasjonsovervåking

