SATCON MINIKIOSK SPENNINGSBOOSTER 500KVA

Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger - opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold

Spenningsboosteren benyttes der den tilgjengelige 1000V-spenningen er for lav, f. eks. på grunn av lange kabler. Spenningen transformeres opp så utstyret får korrekt driftsspenning.

Kiosken er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Kioskhuset er montert på en solid stålkjelke med lommer for truckgafler, og det er i tillegg montert heiseåk for håndtering med kran.



Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stål-hengsler og låser.
- Traforom er ventilert ved hjelp av perforert plate i bunnen av traforommet.
- Taket kan enkelt tas av for eventuelt trafobytte.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.

PRODUKT	SATCON SPENNINGSBOOSTER
Trafokapasitet maks:	500kVA
Primærspenning:	920-950-980V
Sekundærspenning:	1050V
Utvendige mål:	B=1060mm, D=950mm, H=1250mm
Vekt med trafo:	Ca. 1350kg



SATCON MINIKIOSK SPENNINGSBOOSTER 500KVA

Lastbryter/Skinnepakke primær side:
Tilkobling: Al/Cu-klemme 2×240mm²

Transformator:
Fabrikat: Valgfritt
Effekt: 500kVA Autotransformator
Regulering: Mulighet for regulering, avhengig av trafo
Omsetning: 920/950/980V//1050V

Effektbryter sekundær side:
Fabrikat: ABB
Type: 1 x Tmax T5L 400A 3P
Tilkobling: Al/Cu-klemme 2×240mm²



