SATCON MINIKIOSK MTA 315KVA

Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger - opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold

Kiosken er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Kioskhuset er montert på en solid stålkjelke med lommer for truckgafler, og det er i tillegg montert heiseåk for håndtering med kran.



Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stål-hengsler og låser.
- Traforom er ventilert ved hjelp av perforert plate i bunnen av traforommet.
- Dører i traforom er utført med drenert, vertikalt lufte-galler, med hengslede innvendige filterrister.
- Taket kan enkelt tas av for eventuelt trafobytte.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.

PRODUKT	SATCON MINIKIOSK
Trafokapasitet maks:	315kVA
Primærspenning:	400V
Sekundærspenning:	1000V
Utvendige mål:	B=1520mm, D=1390mm, H=1750mm
Vekt med trafo:	Ca. 1350kg



SATCON MINIKIOSK MTA 315KVA

Effektbryter primærside:

Fabrikat:	ABB
Type:	Tmax T5 630A 4P
Tilkobling:	Al/Cu-klemme 2×240mm²
Tilbehør:	Opplegg for kWh-måling



Transformator:

Fabrikat:	Valgfritt
Effekt:	315kVA
Regulering:	Mulighet for regulering, avhengig av trafo

Effektbryter sekundærside:

Fabrikat:	ABB
Type:	T4L 250A 3P
Tilkobling:	Al/Cu-klemme 1×240mm²