

## DATABLAD MODULEX 800A

### VARENR. 70112 MÅLEMODUL EBM 250A

Prod.nr.	Innhold	Ant.
4383611	Effektbryter Tmax 4P T5N 400 -LS/I In=400	1
4383684	Kabelklemme FC CuAl T4 1x240mm <sup>2</sup>	4
75144	Faseskiller PB100 T4-T5 4p lav	4
1672317	Overspenningsvern OVR T2 3L 40-440 P QS 3 pol I <sub>max</sub> =40kA, U <sub>p</sub> =1,8kV, U <sub>c</sub> =440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe	1
75145	Sikringsholder	1
75146	Glassikring 10A for overspenningsvern	3
4383645	Dreiehåndtak RHE T4-T5 F/P på dør, RHE for fast og pluggbar, komplett	1
E4278081	Målertrafo KS60-0400/5	3
1262338	Klemme m/bolt for skinne 2x240mm <sup>2</sup> Al/Cu	2



#### Effektbryter Tmax 4P T5N 400 -LS/I In=400

Elnummer: 4383611  
 Fabrikat: ABB SACE  
[FDV](#)



#### Kabelklemme FC CuAl T4 1x240mm<sup>2</sup>

Elnummer: 4383684  
 Tiltrekningskraft:



#### Faseskiller PB100 T4-T5 4p lav

Elnummer: 4383656  
 Fabrikat: ABB SACE  
[FDV](#)



#### Overspenningsvern OVR T2 3L 40-440 P QS 3 pol I<sub>max</sub>=40kA, U<sub>p</sub>=1,8kV, U<sub>c</sub>=440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe

Elnummer: 1672317  
 Fabrikat: ABB SACE

##### Teknisk beskrivelse:

Overspenningsvern, Type 2 Funksjon: Type 2 Quick Safe overspenningsvern er transientbeskyttelse. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (U<sub>p</sub>). Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11 8/20 strømpuls, varistor teknologi.

[FDV](#)



#### Sikringsholder

Elnummer: 1425442  
 Fabrikat: ABB

##### Teknisk beskrivelse:

E 90 sikringsholder E er konstruert for koblinger under last og gir beskyttelse mot kortslutning og overlast. Det er benyttet selvslukkende termoplast som tåler høye temperaturer. Kontaktsettet er sølvbelagt kobber. Enheten er utmerket som "backup" vern til overspenningsvern. E 90 kan forsegles for å garantere sikkert vedlikehold. Egen versjon med indikasjon på om sikringen er hel eller ikke. E 90 serien er konstruert i ProM utforming slik at skinner o.l. til S 200 serien passer direkte på enheten. Har cURus godkjenning slik at den kan installeres i UL godkjente maskiner.

[FDV](#)

## ATABLAD MODULEX 800A VARENR. 70112 MÅLEMODUL EBM 250A



### Glassikring 10A for overspenningsvern

Elnummer: 1655016

Fabrikat: ABB

[FDV](#)



### Dreiehåndtak RHE T4-T5 F/P på dør, RHE for fast og pluggbar, komplett

Elnummer: 4383645

Fabrikat: ABB SACE

#### Teknisk beskrivelse:

Dreiehåndtak RHE for Tmax T4-T5 F/P

[FDV](#)



### Målertrafo KS60-0400/5

Fabrikat: Hugo Tilquist AB



### Klemme m/bolt for skinne 2x240mm<sup>2</sup> Al/Cu

Elnummer: 1262338

Fabrikat: Viking Elektro AS

# ATABLAD MODULEX 800A VAREN. 70112 MÅLEMODUL EBM 250A

## Enlinjeskjema

