

# DATABLAD MODULEX 800A

## VARENR. 70151 UTTAKSMODUL KM 01214-R 400V

| Prod.nr. | Innhold   | Ant. |
|----------|---|------|
| 1604245  | NG125N/C 125-4 Modulær Effektbryter                                       | 1    |
| 1662914  | Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)                              | 2    |
| 1665743  | Automat S204M-C 63, C-karakteristikk                                      | 1    |
| 1653595  | Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA | 6    |
| 1653592  | Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 16A, 30mA | 1    |
| 1686993  | Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA  | 2    |
| 1267522  | ZB 16 Klembøyle   | 3    |
| 75211    | Stikkontakt – innfelt rett 463-6  | 2    |
| 75207    | Stikkontakt – innfelt rett 432-6  | 2    |
| 75203    | Stikkontakt – innfelt rett 416-6  | 2    |
| 75200    | Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)                                       | 4    |



### NG125N/C 125-4 Modulær Effektbryter

Elnummer: 1604245

Fabrikat: Schneider Electric Norge

#### Teknisk beskrivelse:

NG125 modulære effektbrytere leveres opp til og med 125A. De er godkjent med bryteevner ihht. EN 60947-2. NG125N leveres i følgende varianter: B- og D-kurve: 80-125 A for 3P og 4P, C-kurve: 10-80 A for 1P og 2P, C-kurve: 10-125 A for 3P og 4P.

[FDV](#)



### Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)

Elnummer: 1662914

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

F 200 A selektiv Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer med en Idn-lagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61008 Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A Merket i henhold til EN 61008

[FDV](#)



### Automat S204M-C 63, C-karakteristikk

Elnummer: 1665743

Fabrikat: ABB DIN-mod

S 200 M-C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse og overvåking mot overlast og kortslutning. Beskytter resistive og induktive laster med lav startstrøm. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



### Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA

Elnummer: 1653595

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)

# DATA BLAD MODULEX 800A

## VARENR. 70151 UTTAKSMODUL KM 01214-R 400V



### Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 16A, 30mA

Elnummer: 1653592

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



### Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA

Elnummer: 1686993

Fabrikat: ABB DIN-mod

1 jf.aut. pr 2 stk Schuko

[FDV](#)



### ZB 16 Klømbøyle

Elnummer: 1267522

Fabrikat: Weidmueller Interface Gm

#### Teknisk beskrivelse:

Tilkoblingstverrsnitt en-leder: 2,5...16 mm<sup>2</sup> Tilkoblingstverrsnitt fleksibel: 2,5...16 mm<sup>2</sup>

Tilkoblingstverrsnitt mangetrådlig: 16...25 mm<sup>2</sup> Festeskruer: M4 Avisoleringslengde: 16 mm



### Stikkontakt – innfelt rett 463-6

Fabrikat: Mennekes



### Stikkontakt – innfelt rett 432-6

Fabrikat: Mennekes



### Stikkontakt – innfelt rett 416-6

Fabrikat: Mennekes



### Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)

Fabrikat: Mennekes

# DATA BLAD MODULEX 800A

## VARENR. 70151 UTTAKSMODUL KM 01214-R 400V

### Enlinjeskjema

