

# DATABLAD MODULEX 800A

## VARENR. 70160 UTTAKSMODUL KM 01304-R 230V

Prod.nr.	Innhold	Ant.
1604233	NG125N/C 100-3 Modulær Effektbryter	1
1662914	Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)	2
1665565	Automat S203M, 3pol, 63A, C-karakteristikk	1
1653585	Jordfeilautomat DS203 M A-C32/0,03, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA	3
1686993	Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA	2
75209	Stikkontakt – innfelt rett 363-9	1
75205	Stikkontakt – innfelt rett 332-9	3
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)	2
1267522	ZB 16, Klembøyle	3



### NG125N/C 100-3 Modulær Effektbryter

Elnummer: 1604233

Fabrikat: Schneider Electric

#### Teknisk beskrivelse:

NG125 modulære effektbrytere leveres opp til og med 125A. De er godkjent med bryteevner ihht. EN 60947-2. NG125N leveres i følgende varianter: B- og D-kurve: 80-125 A for 3P og 4P, C-kurve: 10-80 A for 1P og 2P, C-kurve: 10-125 A for 3P og 4P.

[FDV](#)



### Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)

Elnummer: 1662914

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

F 200 A selektiv Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer med en Idn-lagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61008 Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A Merket i henhold til EN 61008

[FDV](#)



### Automat S203M, 3pol, 63A, C-karakteristikk

Elnummer: 1665565

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

S 200 M-C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resistive og induktive laster med lav startstrøm. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA.

[FDV](#)



### Jordfeilautomat DS203 M A-C32/0,03, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA

Elnummer: 1653585

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)

# DATA BLAD MODULEX 800A

## VARENØ. 70160 UTTAKSMODUL KM 01304-R 230V



### Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA

Elnummer: 1686993

Fabrikat: ABB DIN-mod

1\_jf.aut. pr 2 stk Schuko

[FDV](#)



### Stikkontakt – innfelt rett 363-9

Fabrikat: Mennekes



### Stikkontakt – innfelt rett 332-9

Fabrikat: Mennekes



### Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)

Fabrikat: Mennekes



### ZB 16 Klemboyle

Elnummer: 1267522

Fabrikat: Weidmueller InterfaceE Gm

#### Teknisk beskrivelse:

Tilkoblingstverrsnitt en-leder: 2,5...16 mm<sup>2</sup>    Tilkoblingstverrsnitt fleksibel: 2,5...16 mm<sup>2</sup>

Tilkoblingstverrsnitt mangetradig: 16...25 mm<sup>2</sup>    Festeskruer: M4    Avisoleringslengde: 16 mm

# DATA BLAD MODULEX 800A

## VAREN R. 70160 UTTAKSMODUL KM 01304-R 230V

### Enlinjeskjema

