

DATA BLAD MODULEX 250A

VARENØ. 70227 UTTAKSMODUL KM 04000-R 400V

Prod.nr.	Innhold	Ant.
1662914	Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)	4
1665743	Automat S204M-C 63, C-karakteristikk	4
75248	Sikringsvindu PCE 18 moduler IP67	2
75211	Stikkontakt – innfelt rett 463-6	4



Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)

Elnummer: 1662914

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

F 200 A selektiv Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer med en I_{dn}-lagt tidsforsinkelse. På grunn av den I_{dn}-lagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61008 Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A Merket i henhold til EN 61008

[FDV](#)



Automat S204M-C 63, C-karakteristikk

Elnummer: 1665743

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

S 200 M-C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse og overvåking mot overlast og kortslutning. Beskytter resistive og induktive laster med lav startstrøm. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 I_{cn}=10 kA

[FDV](#)



Sikringsvindu PCE 18 moduler IP67

Fabrikat: Mennekes



Stikkontakt – innfelt rett 463-6

Fabrikat: Mennekes

[FDV](#)

DATA BLAD MODULEX 250A

VAREN R. 70227 UTTAKSMODUL KM 04000-R 400V

Enlinjeskjema

