

Brakkeinntak

Type SBI og SBA

BESKRIVELSE

- For arbeidsbrakker, kiosker, anleggsverksteder, provisoriske kontorer osv.
- Enkeltvis eller sammenkopling av flere enheter, brakker, kiosker containere osv.
- Utvendig strømtilførsel med rundstift (CEE17) skjøtekontakter og viderekopling med rundstift plugg
- Kabeltilførsel via membrannippel i boksens rygg
- Koblingsstykke for montering av ledningstverrsnitt maks 4 x 16 mm²
- Veggmontering via distanserte skruelemmer
- Leveres også som kombi brakkeinntak 230/400 V



SBI Kombi



TEKNISKE DATA

- Materiale i sjøvannsbestandig aluminium
- Merkespenning: 230V/400V
- Kontaktsystem: Rundstift CEE 17
- Kapslingsgrad: IP 44
- Vekt: ca. 5/9 kg.

Brakkeinntak SBI og SBA

| | Varenummer | Betegnelse | Type |
|--|------------|------------------------|-------------------------|
| Brakkeinntak med 3,5 meter kabel og støpse | 73200 | Strøminntak for brakke | SBI 332-9 230V |
| | 73205 | Strøminntak for brakke | SBI 432-6 400V |
| | 73209 | Strøminntak for brakke | SBI Kombi 32A 230V/400V |
| Nytt brakkeinntak med apparatkontakt | 73203 | Strøminntak for brakke | SBI 332-9 230V |
| | 73204 | Strøminntak for brakke | SBI 432-6 400V |
| | 73208 | Strøminntak for brakke | SBI Kombi 32A 230V/400V |

SBI 400

