

## FREKVENSSOMFORMERSKAP 75KW

Skapet er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplate.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Dører er forsynt med kraftige rustfrie stålhengsler og spanjolethåndtak med sylindrelås
- Utvendig betjening av frekvensomformer (start, stopp, nødstop)
- Kontrollpanel bak egen låsbar luke
- Heiseører på tak for håndtering med kran
- Skapet kan leveres med stativ
- Skapet er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter



		FREKVENSSOMFORMER
<b>Effekt</b>		75kW
<b>Spenning</b>		400V
<b>Utvendige mål (BxDxH) i mm med stativ i parentes</b>		800x460x1250 (800x720x1650)
<b>Inntak</b>		Direkte på effektbryter
<b>Effektbryter</b>	Fabrikat	ABB
	Type	Tmax XT2 160A LS/I
<b>Frekvensomformer</b>	Fabrikat	ABB
	Type	ACS580 75kW
	Tilkobling	Direkte på omformer
<b>Stikkontaktuttak (ekstrautstyr)</b>	Type	1x32A 400V 3+N 2x16A Schuko
	Vern	Jordfeilautomat for hver kontakt



Andre konfigurasjoner fås på forespørsel. Kan f.eks. leveres klargjort for styring med nivåvipper.

# FREKVENSSOMFORMERSKAP 75KW

Enlinjeskjema

