

GULVBOKSER I ALUMINIUM FOR NEDSTØPING

Gulvboks i støpt aluminium med avtagbart lokk. Lokket dekker like bra enten man benytter rette eller vinklede standard kontakter. Dimensjoner på ca. 220x150x70mm. Tilførsel via 4 kabelinnføringer med en omkrets på 25mm. Ved en korrekt sakkyndig installering i betong kan gulvboksen kjøres over av personbiler. Stikkontakt-innsatsene er VDE merket. Lokket kan enkelt justeres i høyden (ca. 5mm) via en nivåskrue. (Når lokket er høydejustert tåler det kun normal belastning som f.eks. ved at det blir gått på av mennesker)

Forslag til montering: Forbered underlaget der boksen skal monteres. Boksen pakkes ut, dekk til boksen under installeringen slik at smuss og betongmasse ikke kommer inn. Gulvboksen settes ned i støpen og vatres opp slik at den står rett i forhold til gulvet. Deretter stikkes trekkerørene inn i de 25mm ferdige hullene i boksen, og etterstøpes. Ved nedfelling i parkett (Husk å vær nøye med målingen!) skjær ut et hull på 220x150mm. Legg aluminiumsplatens (210x140mm) sentrert på, slik at kabelføringen blir korrekt. Utsparing i parkettgulvet skal være 222x152mm. Lokket passer nøyaktig i utsnittet med en margin på 1mm.



- Bruksområde: Innendørs bruk, i tørre og rene rom, samt steder der noe fukt kan forekomme
- For påliming av parkett og flis
- Materialer: Lokk og boks i aluminium
- Vekt boks: ca. 2000 g
- Belastning: Maks. 200 kg

Varenr.	Type	Bestykning	Dimensjoner boks	Dimensjoner installasjon
11445	Gulvboks 8804-B	4 x Schuko 230V	ca. 220 x 150 x 70 mm	ca. 220 x 150 x 70 mm
11446	Gulvboks 8804-Bnw	3 x Schuko 230V, 2 x RJ45 CAT6	ca. 220 x 150 x 70 mm	ca. 220 x 150 x 70 mm

