

HS 32A 230V



HS 32A 230V

HS 32A kan leveres med Alu.stativ

- **Vekt:** 13 kg
- **Kapasitet:** 230V 25kW
- **Mål:** 430x470x210mm (BxHxD)
- **Vern 230V**

71005

ABB aut.sikring C 16A 2P 1 stk.
 ABB j.f.bryter 40A/30mA 4P 1 stk.
 Schneider OV C 60B selektiv kombivern 3P 1 stk.
 ABB OVR T2 3P overspenningsvern 1 stk.

- **Antall kW som kan føres i kabel 230V**

3x2,5+j	316-9	6kW
3x6+j	332-9	12kW
3x16+j	363-9	25kW
3x35+j	3125-9	50kW

VARENØR.	TYPE
71005	Hovedsentral HS 32A 230V 00102-R uten stativ

VARENØR.	RESERVEDELER
72879	Kapsling
70013	Bøylestativ for HS 32A/63A
72806	Dør
72710	Skaplås OLH type 1844 (rund)
72713	Dørvrider for hengelås
72708	Nøkkel OLH
70171	Hengsler
75243	Sikringsvindu 4 moduler
75205	Stikkontakt innfelt rett 332-9
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75101	ABB automatsikring C 16A 2P
75115	ABB jordfeilbryter 40A/30mA 4P
75128	Schneider OV C 60B selektiv kombivern 3P
75144	ABB OVR T2 3P overspenningsvern

Bestykning

32A 230V 00102-R



Andre bestykninger på forespørsel.

Lås:

OLH
 BLH, TEV fåes på forespørsel.