

TEH 300 HØYTRYKKS VARMEAGGREGAT



Varenr. 73505

Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

Maks. [kW]	80
Maks. varmekapasitet [kcal]	68788

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]	6000
Lufttrykk maks. [Pa]	600
Temperatur maks. [°C]	65
Temperaturøkning [°C]	60

Elektriske verdier:

Nominell strømforbruk [A]	123
Effektforbruk [kW]	84
Anbefalt sikring [A]	125
Inngangsspenning [V]	400
Frekvens [Hz]	50/60

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype	CEE125A
Lydnivå (avstand 3 m) [dB (A)]	76

Dimensjoner:

Slangestuss [mm]	450
Maks. lengde på slange [m]	100
Lengde [mm]	1625
Bredde [mm]	800
Høyde [mm]	1270
Vekt [kg]	245

Mobilitet:

Hjul	Ja
Gaffellommer	Ja
Kranfester	Ja

TEH 300

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- PProfesjonell kvalitet, laget i Tyskland av Trotec.
- 80 kW varmeeffekt.
- Enkel, mobil "Plug & Play".
- Takler slangestrek på opptil 100 meter.
- Utstyrt som standard med støtbeskyttende ramme, kranfester, gaffellommer og transporthjul med parkeringsbrems.
- Kan stables.
- Eventuelt også tilgjengelig som spesielle modeller for bruk i visse ex - bevis soner.

