

IDE 50

OLJEBRENNER



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	
Effekt maks. [kW]:	50
Effekt maks. [kcal]:	44100

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]:	2000
Temperatur økning [°C]:	62

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	3,2

Annet:

Pluggtype:	Schuko
Oljeforbruk maks. [l/h]:	4,8
Oljetankt [l]:	68
Slangetilkobling [mm]:	
Pipestørrelse [mm]:	
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	78

Dimensjoner:

Lengde [mm]	1365
Bredde [mm]	550
Høyde [mm]	985
Vekt [kg]	56,7

IDE 50

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Indirekte fyring.
- Spesielt økonomisk løsning for standard oljefyring.
- Integret drivstofftank med nivåmåler.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Forbrenningskammer i rustfritt stål.
- Integret termostat med to skjermer for faktiske- og nominell verdi.
- Tilkobling for ekstern termostat.
- Vogn for enkel transport..