

IDS 30 D

OLJEBRENNER



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	38,4
Effekt maks. [kW]:	38,4
Effekt maks. [kcal]:	33020

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]:	605
Temperatur økning [°C]:	75

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	1,25

Annet:

Pluggtype:	Schuko
Oljeforbruk maks. [l/h]:	3,66
Oljetankt [l]:	42
Pipestørrelse [mm]:	
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	69

Dimensjoner:

Lengde [mm]	1075
Bredde [mm]	440
Høyde [mm]	615
Vekt [kg]	20

IDS 30 D

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Direkte fyring.
- Integrrert oljebrenner med Danfoss® pumpe.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Automatisk etterkjøler.
- Dobbelvegget deksel for optimal lydisolering og isolasjon.
- Integrrert drivstofftank.
- Tilkoblingsmulighet for lufttransportslange.