

PLASSBELYSNING PROLED 60W-180W



PROLED-serien bruker avansert LED chip med høy lysstyrke og fargegjengivelse, egnet for park-, bygnings- og landskapsbelysning. Denne serien har integrert strømdriver som har god stabilitet, høy effektivitet og lang levetid.

Produktspesifikasjoner

Type	PROLED 60W	PROLED 90W	PROLED 120W	PROLED 150W	PROLED 180W
Varenummer	76420	76421	76422	76423	76424
Antall LED	36	54	72	90	108
CCT	5700K				
Lysstyrke totalt (Lm/W)	98	98	98	98	98
Mål	L=235mm B=280mm H=155mm	L=319mm B=280mm H=155mm	L=403mm B=280mm H=155mm	L=487mm B=280mm H=155mm	L=571mm B=280mm H=155mm
Installasjonsstørrelse	L1=80mm	L1=80mm	L1=80mm	L1=447mm	L1=531mm
Lysspredning	15/30/45/60				
Maks vinkel	60			45	
Levetid	50.000 timer				
Omgivelsestemperatur	-20 ~45°C				
Kapslingsgrad	IP65				
Spennning	220-240VAC 50/60Hz				

PLASSBELYSNING PROLED 60W-180W

Produkt karakteristikk

- **Omgivelsesvennlig:**

PROLED er svært retningsbestemt, noe som betyr at den kan brukes i høyden uten å avgi lysforurensning. PROLED inneholder heller ikke infrarøde eller ultrafiolette stråler.

- **God fargegjengivelse:**

Lyset som kommer fra denne armaturen ligger nær dagslys. Objekter under slikt lys vil ha en tilnærmet naturlige fargegjengivelse.

- **Hurtig reaksjonshastighet:**

LED-lampen reagerer veldig raskt, og utkonkurrerer de tradisjonelle lampene med lang start tid.

- **Lang levetid:**

PROLED har lang levetid som er over 50.000 timer.

