

## SATCON SF6 HUS 3-FELT

**Solide, holdbare og gjennomprøvede tekniske løsninger  
– opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold**

Huset er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Kapslingen er montert på en solid stålkjelke med lommer for truckgafler, og det er i tillegg montert heiseåk for håndtering med kran.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Kompakt kapsling spesielt laget for frittstående montasje av SF6-anlegg fra ABB.
- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stål hengsler og låser.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.



PRODUKT	SATCON SF6 HUS 3-FELT
Kapasitet maks:	200/630A (avhengig av type bryteranlegg)
Primærspenning:	22/11kV
Utvendige mål:	B=1330mm, D=870mm, H=1910mm
Vekt med trafo:	Ca. 650kg

# SATCON SF6 HUS 3-FELT

## Høyspent bryteranlegg:

Fabrikat: ABB  
 Type: SafeRing 3-felts SF6-anlegg  
 Eksempel CCV: 1 Lastskillebryter (C) for innkommende kabel  
 1 Lastskillebryter (C) for utgående kabel  
 1 Vakuum effektbryter (V) med MPRB-06 overstrømsrelé

