

SATCON MINIKIOSK KTA 100KVA

**Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger
– opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold**

Minikiosken er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Det er montert heiseører for håndtering med kran.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stålhengsler og låser.
- Traforom er ventilert ved hjelp av perforert plate i bunnen av traforommet.
- Taket kan enkelt tas av for eventuelt trafobytte.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.



PRODUKT	SATCON MINIKIOSK
Trafokapasitet maks:	100kVA
Primærspenning:	1000V
Sekundærspenning:	400V/230V
Utvendige mål:	B=1060mm, D=950mm, H=1250mm
Vekt med trafo:	Ca. 450kg

SATCON MINIKIOSK KTA 100KVA

Effektbryter 400V:

Fabrikat: ABB
Type: XT2N 160A 4-Pol

Transformator:

Fabrikat: Noratel
Ytelse: 100kVA
Regulering: Mulighet for regulering, avhengig av trafo

Effektbryter 1000V:

Fabrikat: ABB
Type: T4L 100A 3-Pol 1000V
Tilkobling: Al/Cu-klemme 6-185mm²

Avganger, eksempel:

400V: 2x63A 3+N (463/6) C 63A automatsikring + 100mA jordfeilbryter
400V: 2x32A 3+N (432/6) C32A jordfeilautomat 30mA
230V: 2x16A 1+N (Schuko) C16A jordfeilautomat 30mA

Andre konfigurasjoner fås på forespørsel.

