

SATCON MINIKIOSK MTA 630KVA

**Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger
- opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold**

Kiosken er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Kioskhuset er montert på en solid stålkjelke med lommer for truckgafler, og det er i tillegg montert heiseåk for håndtering med kran.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stålhengsler og låser.
- Traforom er ventilert ved hjelp av perforert plate i bunnen av traforommet.
- Dører i traforom er utført med drenert, vertikalt luftgaller, med hengslede innvendige filterrister.
- Taket kan enkelt tas av for eventuelt trafobytte.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.



PRODUKT	SATCON MINIKIOSK
Trafokapasitet maks:	630kVA
Primærspenning:	400V
Sekundærspenning:	1000V
Utvendige mål:	B=1800mm, D=1775mm, H=1950mm
Vekt med trafo:	Ca. 1950kg



SATCON MINIKIOSK MTA 630KVA

Skinnepakke primærside:

Fabrikat: ABB
 Type: SLK 1200A/600mm
 Tilkobling: SLK sikringslist/kabeltilkobling

Transformator:

Fabrikat: Noratel
 Ytelse: 630kVA
 Regulering: Mulighet for regulering, avhengig av trafo



Sekundærside:

2 effektbryteravganger 1000V

Fabrikat: ABB
 Type: Tmax T5 400A 3-pol
 Tilkobling: Al/Cu-klemme 2x240mm²
 Tilbehør: Jordfeilovervåking og isolasjonsovervåking

Andre konfigurasjoner fås på forespørsel.

