

STØVBEGRENSER – WLP500 FASTMONTERT

Maskinen som reduserer og kontrollerer støv



HD
HEAVY DUTY



Tekniske data

Effekt	8,7kW
Effekt vifte	5,5kW
Effekt vannpumpe	2,2kW
Spenning	32A 3P+(N)+T 400V 50Hz
Maks. fuktspredning	40-50 m
Tørr vekt	660 kg
Diemnsjoner (LxHxB)	1200x2600x1200 mm
Min. trykk	1 Bar
Kapslingsklasse	IP55
Lydnivå	<93 Lwa

Egenskaper:




- Passer ved større prosjekter der det forventes mye støvproduksjon og et behov å nå store områder
- Base i galvanisert aluminium for enkel posisjonering
- Høy effektivitet
- Flertrinns vannpumpe i rustfritt stål
- Variabel vannstrømningshastighet
- Rotasjonsvinkel kan settes fritt
- Uavbrutt arbeidsstyring
- Vannfilter og dyser i rustfritt stål
- Klargjort for sentralisert styringsprogramvare

WLP500 er en fastmontert støvbegrenser i **Heavy Duty**-serien som er ideell til bruk i mer ekstreme miljøer f.eks. ved gruvearbeid, pukkverk, i tunneler og større rivningsprosjekter. Det unike sprøytesystemet med multidyser i rustfritt stål gjør det mulig å regulere vannmengden der det er behov for å kontrollere og redusere støv samt lukt i henhold til tilgjengelighet og vannets hardhet.

Støvbegrensene i **Heavy Duty**-serien er fleksible, har stor kapasitet, effekt og best egnet der det er behov for å nå store områder.

Vannforbruk med 10-15 gph dyser:

BAR	6	9	12	15
Min.	21L/min.	26L/min.	30L/min.	33L/min.
Maks.	53L/min.	65L/min.	75L/min.	84L/min.



WLP