

# ID 2000



## Teknisk informasjon:

### Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	375
Effekt maks. [kW]:	345
Effekt maks. [kcal]:	296647

### Mengde luft:

Maks. luftmengde [m <sup>3</sup> /h]:	25100
Lufttrykk maks. [Pa]:	1000
Temperatur økning [°C]:	55

### Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	400
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	29,5

### Annet:

Pluggtype:	CEE32A
Oljeforbruk maks. [l/h]:	26,1
Oljetankt [l]:	36,7
Slangetilkobling [mm]:	3x500
Pipestørrelse [mm]:	300
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	75

### Dimensjoner:

Lengde [mm]	3900
Bredde [mm]	1200
Høyde [mm]	2010
Vekt [kg]	1050

## ID 2000

### - Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Indirekte fyring.
- Brenner med høy effektivitet
- Ennrørs-system med automatisk ventilasjon.
- 300 W drivstoff forvarmer.
- Fotocelle flammeovervåking.
- Høy ytelse varmeveksler.
- Helautomatisk drift med romluftskontroll.
- Høytrykksradialvifte for lange slangeavstander.
- Tåler omgivelsestemperaturer ned til -20°C.
- Låsbare dører for betjeningslementer og brenner.
- Innebygd kontrollboks med driftstimeteller.
- Enkel å betjene på grunn av avtakbare sidepaneler.
- Automatisk vifte med kontroll for rotasjonsretning.
- Innebygd automatisk effektbryter.
- Sommer / vinter modus for valgfri ventilasjon uten varmefunksjon.
- Rustfrie stål rammer for stasjonær bruk og transport.
- Gaffeltrucklommer.
- Egnert for helautomatisk bruk med ekstern termostat
- To varme- og viftetrinn