

IDE 60



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:

Effekt maks. [kW]: 60

Effekt maks. [kcal]: 51600

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m³/h]: 2000

Temperatur økning [°C]: 90

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]: 230

Frekvens [Hz]: 50

Strømforbruk [A]: 3,68

Annet:

Pluggtype: Schuko

Oljeforbruk maks. [l/h]: 4,8

Oljetankt [l]: 68

Slangetilkobling [mm]:

Pipestørrelse [mm]: 150

Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]: 85

Dimensjoner:

Lengde [mm]: 1334

Bredde [mm]: 547

Høyde [mm]: 1030

Vekt [kg]: 59,5

IDE 60

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Indirekte fyring.
- Spesielt økonomisk løsning for standard oljefyring.
- Integrert drivstofftank med nivåmåler.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Forbrenningskammer i rustfritt stål.
- Integrert termostat med to skjermer for faktiske- og nominell verdi.
- Tilkobling for ekstern termostat.
- Vogn for enkel transport.