

# IDS 100



## Teknisk informasjon:

### Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	117,26
Effekt maks. [kW]:	105,54
Effekt maks. [kcal]:	90748

### Mengde luft:

Maks. luftmengde [m <sup>3</sup> /h]:	5500
Temperatur økning [°C]:	75

### Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	8,35

### Annet:

Pluggtype:	Schuko
Oljeforbruk maks. [l/h]:	10,79
Oljetankt [l]:	135
Slangetilkobling [mm]:	500
Pipestørrelse [mm]:	150
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	76

### Dimensjoner:

Lengde [mm]	1918
Bredde [mm]	731
Høyde [mm]	1220
Vekt [kg]	149

## IDS 100

### - Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Integrert oljebrenner med Danfoss® pumpe.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Forbrenningskammer av rustfritt stål.
- Varveksler.
- Automatisk etterkjøler.
- Viftemotor med termisk beskyttelse.
- Dobbeltvegget deksel for optimal lydisolering og isolasjon.
- Integrert drivstofftank.
- Eget for helautomatisk program med ekstern termostat eller tidsur.
- Tilkoblingsmulighet for lufttransportslange.