

IDS 80



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	90,6
Effekt maks. [kW]:	80,2
Effekt maks. [kcal]:	68960

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]:	4300
Temperatur økning [°C]:	77

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	6,4

Annet:

Pluggtype:	Schuko
Oljeforbruk maks. [l/h]:	8,64
Oljetankt [l]:	105
Slangetilkobling [mm]:	400
Pipestørrelse [mm]:	150
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	75

Dimensjoner:

Lengde [mm]	1740
Bredde [mm]	690
Høyde [mm]	1025
Vekt [kg]	110

IDS 30 D

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Integrert oljebrenner med Danfoss® pumpe.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Forbrenningskammer av rustfritt stål.
- Varveksler.
- Automatisk etterkjøler.
- Viftemotor med termisk beskyttelse.
- Dobbeltvegget deksel for optimal lydisolering og isolasjon.
- Integrert drivstofftank.
- Eget for helautomatisk program med ekstern termostat eller tidsur.
- Tilkoblingsmulighet for lufttransportslange.