

IDS 900



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	235
Effekt maks. [kW]:	211
Effekt maks. [kcal]:	181427

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]:	12500
Temperatur økning [°C]:	47

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	12

Annet:

Pluggtype:	CEE230
Oljeforbruk maks. [l/h]:	21,67
Oljetankt [l]:	Tilbehør
Slangetilkobling [mm]:	700
Pipestørrelse [mm]:	200
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	81,3

Dimensjoner:

Lengde [mm]	2235
Bredde [mm]	985
Høyde [mm]	1500
Vekt [kg]	360

IDS 900

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Integrert oljebrenner med Danfoss® pumpe.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Forbrenningskammer av rustfritt stål.
- Varveksler.
- Automatisk etterkjøler.
- Viftemotor med termisk beskyttelse.
- Dobbeltvegget deksel for optimal lydisolering og isolasjon.
- Egnet for helautomatisk program med ekstern termostat eller tidsur.
- Tilkoblingsmulighet for lufttransportslange.