

TEH 20 T



Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

| | |
|-----------------------------|------|
| Trinn 1 [kW] | 2,5 |
| Trinn 2 [kW] | |
| Trinn 3 [kW] | |
| Trinn 4 [kW] | |
| Maks. varmekapasitet [kcal] | 2150 |

Mengde luft:

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Maks. luftmengde [m ³ / h] | 185 |
| Lufttrykk maks. [Pa] | 40 |

Elektriske verdier:

| | |
|---------------------------|------|
| Nominell strømforbruk [A] | 10,9 |
| Anbefalt sikring [A] | 16 |
| Inngangsspenning [V] | 230 |
| Frekvens [Hz] | 50 |

Elektrisk tilkobling:

| | |
|--------------------------------|--------|
| Pluggtype | Schuko |
| Kabellengde [m] | 2,6 |
| Termostat | Ja |
| Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)] | 63 |

Dimensjoner:

| | |
|------------------|-----|
| Slangestuss [mm] | 155 |
| Slange [m] | 7 |
| Lengde [mm] | 325 |
| Bredde [mm] | 260 |
| Høyde [mm] | 330 |
| Vekt [kg] | 9,7 |

TEH 20 T

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- TEH 20 T er svært kompakt og likevel imponerende kraftig.
- Bør være et førstevalg ved oppvarming av ren varm luft til mindre soner.
- Meget robust chassis.
- Plassbesparende for oppbevaring og transport.
- Stablingsvennlig.
- Et rødt indikator lys viser når varmeelementer er på.
- Trinnløs termostat.
- Ekstra termisk isolert slangestuss.
- Mulighet for tilkobling av ekstern slange.
- Enkel konstruksjon for vedlikehold.
- Ergonomisk innfelt håndtak.

