

TEH 30 T



Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

Trinn 1 [kW]	3.3
Trinn 2 [kW]	
Trinn 3 [kW]	
Trinn 4 [kW]	
Maks. varmekapasitet [kcal]	2837

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ / h]	185
Lufttrykk maks. [Pa]	40

Elektriske verdier:

Nominell strømforbruk [A]	14,4
Anbefalt sikring [A]	16
Inngangsspenning [V]	230
Frekvens [Hz]	50

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype	Schuko
Kabellengde [m]	2,6
Termostat	Ja
Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)]	63

Dimensjoner:

Slangestuss [mm]	155
Slange [m]	7
Lengde [mm]	325
Bredde [mm]	260
Høyde [mm]	330
Vekt [kg]	9,7

TEH 30 T

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- TEH 30 T er svært kompakt og likevel imponerende kraftig.
- Bør være et førstevalg ved oppvarming av ren varm luft til mindre soner.
- Meget robust chassis.
- Plassbesparende for oppbevaring og transport.
- Stablingsvennlig.
- Et rødt indikator lys viser når varmeelementer er på.
- Trinnløs termostat.
- Ekstra termisk isolert slangestuss.
- Mulighet for tilkobling av ekstern slange.
- Enkel konstruksjon for vedlikehold.
- Ergonomisk innfelt håndtak.

