

## TFV 10 S



### Teknisk informasjon:

#### Mengde luft:

Volum trinn 1 [m <sup>3</sup> /h]:	400
Volum trinn 2 [m <sup>3</sup> /h]:	
Volum trinn 3 [m <sup>3</sup> /h]:	
Volum Maks. [m <sup>3</sup> /h]:	400

#### Styrke luft:

Utløpsfart [m/s]:	8,6
Utløpsfart [km/h]:	31
Lengde effekt ute [m]:	
Lengde effekt inne [m]:	
Lufttrykk [Pa]:	60

#### Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Nominell strømforbruk [A]:	0,5
Inngangseffekt [kW]:	0,1
Anbefalt sikring [A]:	10

#### Elektrisk tilkobling:

Pluggtype:	Schuko
Kabellengde [m]:	7
IP type:	22
Lydnivå (avstand 3m) [dB(A)]:	61,5

#### Dimensjoner:

Slangetilkobling Ø [mm]:	
Maks. lengde slange [m]:	
Lengde [mm]:	300
Bredde [mm]:	275
Høyde [mm]:	330
Vekt [kg]:	3,75

### TFV 10 S

#### - Profesjonell ventilasjon fra Trotec.

- Robust konstruksjon av polyetylen.
- Radialvifte med ekstra stor aksel.
- Alle innvendige komponenter laget av metall.
- Drift og lagring mulig i flere vinkelposisjoner.
- Høy energieffektivitet.
- Motor med kulelager av høy kvalitet - ingen ensidig belastning på akselen.