

TTV 2500 S VENTILASJONSVIFTE



Teknisk informasjon:

Mengde luft:

Volum trinn 1 [m ³ /h]:	2500
Volum trinn 2 [m ³ /h]:	
Volum trinn 3 [m ³ /h]:	
Volum Maks. [m ³ /h]:	2500

Styrke luft:

Utløpsfart [m/s]:	9,8
Utløpsfart [km/h]:	35
Lengde effekt ute [m]:	10
Lengde effekt inne [m]:	30
Lufttrykk [Pa]:	275
Maks. temperatur	40°C

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Nominell strømforbruk [A]:	3,8
Inngangseffekt [kW]:	0,88
Anbefalt sikring [A]:	10

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype:	Schuko
Kabellengde [m]:	7,4
IP type:	44
Lydnivå (avstand 3m) [dB(A)]:	79

Dimensjoner:

Slangetilkobling \varnothing [mm]:	300
Maks. lengde slange [m]:	38
Lengde [mm]:	500
Bredde [mm]:	390
Høyde [mm]:	550
Vekt [kg]:	14

TTV 2500 S

- Profesjonell ventilasjon fra Trotec.

- Slangetilkoblinger på både inn- og uttakssiden.
- Robust konstruksjon laget av polyetylen.
- Kan stables for plassbesparende ved transport og lagring.
- Egnert for tilkobling av støvpose for fjerning av smusspartikler.