

Sjekkliste for bestilling av undergrundsfordelere

Antall:	Prosjekt:	
Modell: <input type="checkbox"/> Rund <input type="checkbox"/> Firkant	Montering: <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/> Ute	Type undergrundsfordeler: <input type="checkbox"/> Satema velger best egnet
Vektgrense/belastning: <input type="checkbox"/> 12.5t <input type="checkbox"/> 25t <input type="checkbox"/> 40t		
Skal lokket fylles? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, vennligst spesifiser material:		Begrensing installasjonsdybde: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, (mm)
Er drenering sikret? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		Skal undergrundsfordeler brukes i lukket tilstand? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
Varmekabel i lokk? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		

Bestykning:	Antall:	230V/400V:
Stikkontakt 2P+J 230V	<hr/>	<input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 400V
CEE stikkontakt 16A	<hr/>	<input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 400V
CEE stikkontakt 32A	<hr/>	<input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 400V
CEE stikkontakt 63A	<hr/>	<input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 400V
CEE stikkontakt 125A	<hr/>	<input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 400V
CEE stikkontakt 250A	<hr/>	<input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 400V
CEE stikkontakt 400A	<hr/>	<input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 400V
Hovedsikring: <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 400V <input type="checkbox"/> Annet: A		Jordfeilautomater: <input type="checkbox"/> 10A <input type="checkbox"/> 13A <input type="checkbox"/> 16A <input type="checkbox"/> 20A <input type="checkbox"/> 25A <input type="checkbox"/> 32A <input type="checkbox"/> 63A <input type="checkbox"/> 125A
Tilførsel:	Skal det trekkes kabler igjennom? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Tilleggsopplysninger:		